

REF · WEB258

Fordry

Profesjonalny nablyszczacz płuczący do pieców z funkcją samoczyszczenia



OPIS

Aditivo de enjuague especial para hornos, con un control eficaz de la espuma.

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Las dosis de empleo oscilan entre 0.3 y 1 g/l, a una temperatura entre 45 y 80 °C. Para mejorar el rendimiento se recomienda la dosificación automática.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto Líquido rojo transparente.

pH 2.8 +/- 0.5

COMPONENTES PRINCIPALES

Contiene tensioactivos no iónicos 5-15 %. Alcohol C10-C12 etoxilado/propoxilado, dodecanol etoxilado/propoxilado.

PRESENTACIÓN

10 kg, 20 kg.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN O MANIPULACIÓN

NIEBEZPIECZEŃSTWO



NO INGERIR

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

No mezclar con otros productos químicos.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki (SDS).

Dane techniczne dostępne w języku hiszpańskim.

PRODUCENT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

KONTROLA DOKUMENTACJI

Wer. 3

Wydanie: 21/07/2021

Str. 1 / 1

KONTAKT HANDLOWY

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com