REF · WEB330

Lubri al

Smar zapobiegający zapiekaniu z mikrocząstkami aluminium



OPIS

Lubri al to smar z mikrocząstkami aluminium i inhibitorami korozji. Tworzy warstwę smarną, która zapobiega kontaktowi metal-metal, a tym samym zużyciu. Zapobiega zatarciu przy wysokich naciskach i w wysokich temperaturach oraz jest odporny na wodę i parę. Temperatura pracy od –20ºC do 1000ºC. Lubri al jest przydatny przy montażu sworzni łańcuchów, przegubów, zawiasów, połączeń gwintowanych w ogóle, regulacji zaworów, kranów, kluczy, jako smar do łożysk itp.

DAWKOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Przed nałożeniem produktu oczyścić części, na które będzie stosowany. Wstrząsnąć i rozpylić na smarowane miejsce.

DANE TECHNICZNE

Wygląd	Aerozol.
Gęstość (20ºC)	0.65 +/- 0.05 g/ml.

GŁÓWNE SKŁADNIKI

Zawiera alifatyczne węglowodory C6 (n-heksan <5%).

OPAKOWANIE

12x400 ml.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LUB OBCHODZENIA SIĘ

NIEBEZPIECZEŃSTWO Nr UN: UN1950



	NIE SPOŻYWAĆ.
H222	Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229	Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102	Chronić przed dziećmi.
P210	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P251	Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P304+P340	W PRZYPADKU WDYCHANIA: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P410+P412	Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50ºC/122ºF.
P501b	Zawartość/pojemnik usuwać poprzez przekazanie do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
	Nie mieszać z innymi produktami chemicznymi.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki (SDS).

PRODUCENT
Detervic S.A.
Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona
ES · CA · EN · FR · PT

KONTAKT HANDLOWY
T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com