

REF · WEB142

Lubri ato

Bezbarwny smar z PTFE do zastosowań przemysłowych



OPIS

Lubri ato es un lubricante de larga duración especial para cadenas, engranajes, cables y demás elementos que por su ubicación hacen difícil el uso de sistemas convencionales de engrase. Resiste al agua y a la temperatura (-20°C a 200°C). Evita la corrosión, reduce el desgaste y alarga la vida de los engranajes. Debido a su comodidad y limpieza de aplicación, Lubri ato sustituye completamente los laboriosos sistemas de engrase manual, rebajando tiempos y costes de mantenimiento. Contiene PTFE (teflón).

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Limpiar previamente las piezas donde se aplicará el lubricante. Agitar y pulverizar sobre la zona a lubricar, poner la máquina en marcha unos minutos para que se adhiera bien la grasa. Una vez acabada la aplicación pulsar con el envase invertido unos segundos para evitar la obstrucción del difusor.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Aerosol.
Densidad (20°C)	0.66 +/- 0.05 g/ml.

COMPONENTES PRINCIPALES

Contiene hidrocarburos C6 alifáticos (n-hexano <5%).

PRESENTACIÓN

12x400 ml.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN O MANIPULACIÓN

NIEBEZPIECZEŃSTWO Nr UN: UN1950



NO INGERIR.

H222	Aerosol extremadamente inflamable.
H229	Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P251	No perforar ni quemar, incluso después de su uso..
P304+P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P410+P412	Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.
P501b	Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.
	No mezclar con otros productos químicos.

PRODUCENT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

KONTROLA DOKUMENTACJI

Str. 1 / 2

KONTAKT HANDLOWY

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki (SDS).

Dane techniczne dostępne w języku hiszpańskim.

PRODUCENT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

KONTROLA DOKUMENTACJI

Str. 2 / 2

KONTAKT HANDLOWY

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com
instaquim.com