REF · WEB142

Lubri ato

Bezbarwny smar z PTFE do zastosowań przemysłowych



OPIS

Lubri ato to długotrwały środek smarny przeznaczony specjalnie do łańcuchów, przekładni zębatych, lin i innych elementów, w przypadku których ze względu na ich umiejscowienie trudno jest stosować konwencjonalne metody smarowania. Jest odporny na wodę i temperaturę (-20ºC do 200ºC). Zapobiega korozji, zmniejsza zużycie i wydłuża żywotność przekładni zębatych. Dzięki wygodzie i czystości aplikacji Lubri ato całkowicie zastępuje pracochłonne ręczne metody smarowania, skracając czas i obniżając koszty konserwacji. Zawiera PTFE (teflon).

DAWKOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem oczyścić części, na które zostanie naniesiony środek smarny. Wstrząsnąć i rozpylić na smarowany obszar, uruchomić maszynę na kilka minut, aby smar dobrze przylgnął. Po zakończeniu aplikacji nacisnąć zawór przy odwróconym opakowaniu przez kilka sekund, aby zapobiec zatkaniu dyszy.

DANE TECHNICZNE

Wygląd	Aerozol.
Gęstość (20ºC)	0.66 +/- 0.05 g/ml.

GŁÓWNE SKŁADNIKI

Zawiera węglowodory alifatyczne C6 (n-heksan <5%).

OPAKOWANIE

12x400 ml.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LUB OBCHODZENIA SIĘ

NIEBEZPIECZEŃSTWO Nr UN: UN1950



	NIE SPOŻYWAĆ.
H222	Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229	Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102	Chronić przed dziećmi.
P210	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P251	Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P304+P340	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P410+P412	Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50ºC/122ºF.
P501b	Zawartość/pojemnik usuwać poprzez przekazanie do wyznaczonego w gminie punktu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
	Nie mieszać z innymi produktami chemicznymi.

PRODUCENT
Detervic S.A.
Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona
ES · CA · EN · FR · PT

KONTAKT HANDLOWY
T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki (SDS).

PRODUCENT
Detervic S.A.
Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona
ES · CA · EN · FR · PT

KONTAKT HANDLOWY
T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com