

REF · WEB331

Lubri Co

Smar miedziowy zapobiegający zapiekaniu, do zastosowań przemysłowych



OPIS

Lubri Co es un lubricante con micropartículas de cobre e inhibidores de corrosión. Forma una película lubricante que evita el contacto metal-metal y con ello el desgaste. Evita el gripaje por fuertes presiones y altas temperaturas y resiste el agua y el vapor. Temperatura de trabajo de -20°C hasta 1200°C. Lubri Co es útil en el montaje de pasadores de cadenas, articulaciones, bisagras, uniones roscadas en general, ajuste de válvulas, grifos, llaves, como lubricante de cojinetes, etc.

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Limpiar previamente las piezas donde se aplicará el producto. Agitar y pulverizar sobre la zona a lubricar.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Aerosol.
Densidad (20°C)	0.67 +/- 0.05 g/ml.

COMPONENTES PRINCIPALES

Contiene pentano.

PRESENTACIÓN

12x400 ml.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN O MANIPULACIÓN

NIEBEZPIECZEŃSTWO Nr UN: UN1950



	NO INGERIR.
H222	Aerosol extremadamente inflamable.
H229	Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P251	No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P304+P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P410+P412	Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.
P501b	Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.

PRODUCENT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

KONTROLA DOKUMENTACJI

Wer. 1
Wydanie: 28/02/2018
Str. 1 / 2

KONTAKT HANDLOWY

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com

No mezclar con otros productos químicos.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki (SDS).

Dane techniczne dostępne w języku hiszpańskim.

PRODUCENT**Detervic S.A.**

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

KONTROLA DOKUMENTACJI

Wer. 1

Wydanie: 28/02/2018

Str. 2 / 2

KONTAKT HANDLOWY

T. +34 938 891 344

info@instaquim.cominstaquim.com