

REF · WEB232

Di elec

Desengrasante dieléctrico - evaporación lenta



DESCRIPCIÓN

Di elec es un desengrasante dieléctrico de evaporación lenta pero total y un alto poder de limpieza. No deja residuos ni película sobre los elementos tratados. Dielec es adecuado para la limpieza de generadores, alternadores, motores, transformadores, cuadros de distribución eléctrica y elementos mecánicos. No ataca las superficies metálicas. Puede atacar ligeramente ciertos tipos de plásticos, especialmente el poliestireno.

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Pulverizar a una distancia de aprox. 30 cm, usar un cepillo seco si es necesario. Dejar actuar y secar con chorro de aire a continuación, si es posible. No usar con el sistema en funcionamiento. Puede atacar ligeramente ciertos tipos de plásticos, especialmente el poliestireno.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto Aerosol.

Densidad (20°C) 1.21 +/- 0.02 g/ml.

COMPONENTES PRINCIPALES

Contiene tetracloroetileno, hidrocarburos C9-C11 alifáticos (aromáticos <2%).

PRESENTACIÓN

12x400 ml.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN O MANIPULACIÓN

PELIGRO Nº ONU: UN1950



NO INGERIR.

H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H229 Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.

H351 Se sospecha que provoca cáncer.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H315 Provoca irritación cutánea.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso..

P264a Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

FABRICANTE

Detervic S.A.

Polígono Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunt, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROL DOCUMENTAL

Pág. 1 / 2

CONTACTO COMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com

P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P304+P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P410+P412	Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.
P501b	Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio. No mezclar con otros productos químicos.

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) antes de usar el producto.