

REF · WEB247

eqo Abrillantador

Abrillantador para aguas muy duras y cristalería



DESCRIPCIÓN

Aditivo de enjuague para utilizar en el último aclarado, en el lavado automático de la vajilla. Especialmente diseñado para aguas con mucha conductividad. Incorpora agentes secantes y antiespumantes de alta eficacia. Se trata de un producto de gran poder anticalcáreo que ayuda a eliminar los velos y manchas producidos por las aguas duras. No hace espuma. No deja ni olores ni sabores residuales que puedan contaminar las piezas lavadas.

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Las dosis de empleo oscilan entre 0.1 y 0.8 g/l, a una temperatura entre 65 y 80 °C.

Dosificar mediante los equipos de dosificación automática de INSTAQUIM o mediante el propio dosificador de la máquina.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto Líquido rojo transparente.

pH 2.0 +/- 0.5

COMPONENTES PRINCIPALES

Contiene tensioactivos no iónicos 5-15 %.

PRESENTACIÓN

10 kg.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN O MANIPULACIÓN

PELIGRO



NO INGERIR

H318 Provoca lesiones oculares graves.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

No mezclar con otros productos químicos.

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) antes de usar el producto.

FABRICANTE

Detervic S.A.

Polígono Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROL DOCUMENTAL

Rev. 3

Emisión: 12/05/2023

Pág. 1 / 1

CONTACTO COMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com