

REF · WEB178

Instaflok

Coagulante floculante para piscinas



DESCRIPCIÓN

Producto indicado para eliminar partículas en suspensión y mejorar el sistema de filtración. Miscible en agua en todas las proporciones. No es necesario modificar el pH del agua para obtener un excelente resultado. No utilizar con filtros de diatomeas.

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Mantenimiento: 5 ml por cada 1000 l de agua. Tratamiento de recuperación: 20 ml por cada 1000 l de agua. Se debe adicionar INSTAFLOK por los skimmers manteniendo un elevado paso de agua.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido transparente.
pH	3.0 +/- 0.5
Densidad (20°C)	1.15 +/- 0.05 g/ml

COMPONENTES PRINCIPALES

Contiene poli(hidroxiclurosulfato de aluminio).

PRESENTACIÓN

25 kg.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN O MANIPULACIÓN

PELIGRO N° ONU: UN3264



NO INGERIR

H290	Puede ser corrosivo para los metales.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P234	Conservar únicamente en el embalaje original.
P280C	Llevar guantes, prendas y gafas de protección.
P305+P351+P338-P310	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P406	Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión o en un recipiente con revestimiento interior resistente.
P390	Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
	No mezclar con otros productos químicos.

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) antes de usar el producto.

FABRICANTE

Detervic S.A.

Polígono Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROL DOCUMENTAL

Rev. 13
Emisión: 20/05/2024
Pág. 1 / 1

CONTACTO COMERCIAL

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com