REF · WEB294

Lubrisil

Lubricante de siliconas



DESCRIPCIÓN

Producto especialmente indicado para la lubricación y el mantenimiento de las cintas transportadoras de tetrabriks en las industrias láctea, de bebidas, vinícola, etc.

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Se utiliza por goteo diluido en agua entre 5 y 20 g/l en función de la velocidad de las cintas, e independientemente de la dureza del agua. Se recomienda la dosificación automática.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido blanco opalescente.
pH	7 +/- 1

COMPONENTES PRINCIPALES

Contiene tensioactivos no iónicos < 5 %. 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE, SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE.

PRESENTACIÓN

20 kg.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN O MANIPULACIÓN

	NO INGERIR
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
EUH208	Contiene 2-octil-2H-isotiazol-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica.
	No mezclar con otros productos químicos.

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) antes de usar el producto.

FABRICANTE
Detervic S.A.
Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona
ES · CA · EN · FR · PT

CONTROL DOCUMENTAL
Rev. 3
Emisión: 13/02/2026

CONTACTO COMERCIAL
T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com