

REF · WEB014

Osmosec R

Abrillantador para aguas descalcificadas y osmóticas, control de espumas



DESCRIPCIÓN

Aditivo de enjuague para utilizar en el último aclarado, en el lavado automático de la vajilla, especialmente en aquellos casos en que se requiera un control eficaz de la espuma. No deja ni olores ni sabores residuales que puedan contaminar las piezas lavadas.

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Las dosis de empleo oscilan entre 0.3 y 1 g/l, a una temperatura entre 65 y 80 °C. Para mejorar el rendimiento se recomienda la dosificación automática.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto Líquido rojo transparente.

pH 2.8 +/- 0.5

COMPONENTES PRINCIPALES

Contiene tensioactivos no iónicos 5-15 %. Alcohol C10-C12 etoxilado/propoxilado, dodecanol etoxilado/propoxilado.

PRESENTACIÓN

10 kg.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN O MANIPULACIÓN

PELIGRO



NO INGERIR	
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
	No mezclar con otros productos químicos.

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) antes de usar el producto.

FABRICANTE

Detervic S.A.

Polígono Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROL DOCUMENTAL

Rev. 12
Emisión: 21/07/2021
Pág. 1 / 1

CONTACTO COMERCIAL

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com