

REF · WEB013

Osmosec

Abrillantador para aguas descalcificadas y osmóticas



DESCRIPCIÓN

Aditivo de enjuague para utilizar en el último aclarado, en el lavado automático de la vajilla. Incorpora agentes secantes y antiespumantes de alta eficacia, evita la formación de depósitos calcáreos y proporciona un brillo excelente y una transparencia total. No deja ni olores ni sabores residuales que puedan contaminar las piezas lavadas.

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Las dosis de empleo oscilan entre 0.3 y 1 g/l, a una temperatura entre 65 y 80 °C. Para mejorar el rendimiento se recomienda la dosificación automática.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto Líquido azul transparente.

pH 2.5 +/- 0.5

COMPONENTES PRINCIPALES

Contiene tensioactivos no iónicos 5-15 %. Alcohol C10-C12 etoxilado/propoxilado.

PRESENTACIÓN

20 kg.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN O MANIPULACIÓN

PELIGRO



NO INGERIR

H318 Provoca lesiones oculares graves.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico No mezclar con otros productos químicos.

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) antes de usar el producto.

FABRICANTE

Detervic S.A.

Polígono Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROL DOCUMENTAL

Rev. 11

Emisión: 02/03/2023

Pág. 1 / 1

CONTACTO COMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com