

REF · WEB159

Ceracar +

Producto de enxaguamento para automóveis



DESCRIÇÃO

Produto indicado para o enxaguamento e abrillhantamento de carroçarias de automóveis em túneis automáticos.

DOSE E MODO DE EMPREGO

As doses de utilização oscilam entre 3 e 5 g/l na lavagem final.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspecto Líquido laranja transparente.

pH 4 +/- 1

COMPONENTES PRINCIPAIS

Contém tensoactivos catiónicos 5-15 %, BENZISOTHAZOLINONE, METHYLISOTHAZOLINONE.

APRESENTAÇÃO

20 kg.

PRECAUÇÕES DE USO OU MANUSEIO

ATENÇÃO



NÃO INGERIR

H319 Provoca irritação ocular grave.

H315 Provoca irritação cutânea.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P262 Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P337+P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

Não misturar com outros produtos químicos.

Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de utilizar o produto.

FABRICANTE

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROLO DOCUMENTAL

Rev. 10

Emissão: 14/07/2016

Pág. 1 / 1

CONTATO COMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com