REF · WEB141

Ceracar

Producto de enxaguamento para automóveis



DESCRIÇÃO

Produto indicado para o enxaguamento e abrilhantamento de carroçarias de automóveis em túneis automáticos.

DOSE E MODO DE EMPREGO

As doses de utilização oscilam entre 5 e 8 g/l, no enxaguamento final.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspecto	Líquido vermelho transparente.
pH	3.5 +/- 0.5

COMPONENTES PRINCIPAIS

Contém tensoactivos catiónicos < 5 %, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

APRESENTAÇÃO

20 kg.

PRECAUÇÕES DE USO OU MANUSEIO

ATENÇÃO



	NÃO INGERIR
H319	Provoca irritação ocular grave.
H315	Provoca irritação cutânea.
P102	Manter fora do alcance das crianças.
P262	Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
P303+P361+P353	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PE LE (ou o cabe lo): Retirar imediatamente toda a ro upa cont aminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.
P305+P351+P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P337+P313	Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
	Não misturar com outros produtos químicos.

Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de utilizar o produto.

FABRICANTE

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROLO DOCUMENTAL

Rev. 10
Emissão: 14/07/2016

CONTATO COMERCIAL

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com