

REF · WEB232

Di elec

Desengordurante dielétrico - evaporação lenta



DESCRIÇÃO

Di elec é um desengordurante dielétrico de evaporação lenta mas total e um alto poder de limpeza. Não deixa resíduos nem película sobre os elementos tratados. Di elec é adequado para a limpeza de geradores, alternadores, motores, transformadores, quadros de distribuição elétrica e elementos mecânicos. Não danifica as superfícies metálicas. Pode atacar ligeiramente certos tipos de plásticos, especialmente o poliestireno.

DOSE E MODO DE EMPREGO

Pulverizar a uma distância de aprox. 30 cm, usar uma escova seca se for necessário. Deixar atuar e secar com jorro de ar a seguir, se for possível. Não usar com o sistema em funcionamento. Pode atacar ligeiramente certos tipos de plásticos, especialmente o poliestireno.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspecto	Aerossol.
Densidade (20°C)	1.21 +/- 0.02 g/ml.

COMPONENTES PRINCIPAIS

Contém tetracloroetileno, hidrocarbonetos alifáticos C9-C11 (aromáticos <2%).

APRESENTAÇÃO

12x400 ml.

PRECAUÇÕES DE USO OU MANUSEIO

PERIGO N.º ONU: UN1950



NÃO INGERIR.

H222	Aerossol extremamente inflamável.
H229	Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.
H351	Suspeito de provocar cancro.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H315	Provoca irritação cutânea.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigens.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
P102	Manter fora do alcance das crianças.
P210	Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.
P251	Não furar nem queimar, mesmo após utilização.
P264a	Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.
P303+P361+P353	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa com a pele. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche.

FABRICANTE

Detervic S.A.

Polígono Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROLO DOCUMENTAL

Pág. 1 / 2

CONTACTO COMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com

P304+P340	EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
P305+P351+P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
P410+P412	Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C/122°F.
P501b	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de recolha para resíduos perigosos ou especiais. Não misturar com outros produtos químicos.

Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de utilizar o produto.