

REF · WEB258

Fordry

Abrilhantador fornos



DESCRIÇÃO

Aditivo de enxaguamento especial para fornos, com um controlo eficaz da espuma.

DOSE E MODO DE EMPREGO

As doses a utilizar oscilam entre 0.3 e 1 g/l. É recomendada a sua utilização a uma temperatura de 45 a 80 °C. Dosagem automática é recomendada para melhorar o desempenho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspecto Líquido vermelho transparente.

pH 2.8 +/- 0.5

COMPONENTES PRINCIPAIS

Contém tensoactivos não-iónicos 5-15 %. Alcool C10-C12 etoxilado/propoxilado, dodecanol etoxilado/propoxilado.

APRESENTAÇÃO

10 kg, 20 kg.

PRECAUÇÕES DE USO OU MANUSEIO

PERIGO



NÃO INGERIR

H318	Provoca lesões oculares graves.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
P102	Manter fora do alcance das crianças.
P262	Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
P305+P351+P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P310	Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
	Não misturar com outros produtos químicos.

Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de utilizar o produto.

FABRICANTE

Detervic S.A.

Polígono Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROLO DOCUMENTAL

Rev. 3
Emissão: 21/07/2021
Pág. 1 / 1

CONTATO COMERCIAL

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com