REF · WEB178

Instaflok

Coagulante floculante para piscinas



DESCRIÇÃO

Produto indicado para eliminar partículas em suspensão e melhorar o sistema de filtração. Miscível em água em todas as proporções. Não é necessário modificar o pH da água para obter um excelente resultado. Não utilizar com filtros de diatomite.

DOSE E MODO DE EMPREGO

Manutenção: 5 ml por 1000 l de água. Tratamento de recuperação: 20 ml por 1000 l de água. Deve-se adicionar INSTAFLOK pelos skimmers mantendo um caudal de água elevado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspecto	Líquido transparente.
pH	3.0 +/- 0.5
Densidade (20ºC)	1.15 +/- 0.05 g/ml

COMPONENTES PRINCIPAIS

Contém poli(hidroxicloretosulfato) de alumínio.

APRESENTAÇÃO

25 kg.

PRECAUÇÕES DE USO OU MANUSEIO

PERIGO N.º ONU: UN3264



	NÃO INGERIR
H290	Pode ser corrosivo para os metais.
H318	Provoca lesões oculares graves.
P102	Manter fora do alcance das crianças.
P234	Conservar unicamente no recipiente de origem.
P280C	Usar luvas de protecção, vestuário de protecção e protecção ocular.
P305+P351+P338-P310	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P406	Armazenar num recipiente resistente à corrosão ou com um revestimento interior resistente.
P390	Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.
	Não misturar com outros produtos químicos.

Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de utilizar o produto.

FABRICANTE
Detervic S.A.
Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona
ES · CA · EN · FR · PT

CONTROLO DOCUMENTAL
Rev. 13
Emissão: 20/05/2024

CONTATO COMERCIAL
T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com