

REF · WEB045

Linux

Polidor para superfícies de aço inoxidável e alumínio.



DESCRIÇÃO

Um polimento especialmente concebido para superfícies de aço inoxidável e alumínio. Este produto proporciona um excelente aspecto e protege as superfícies com uma película uniforme e brilhante, oferecendo uma barreira contra a gordura e os salpicos. É ideal para ser utilizado numa variedade de superfícies, tais como balcões, portas, frigoríficos e muito mais. No entanto, não é recomendado para utilização em superfícies de preparação de alimentos.

A dosagem e o método de utilização são muito simples. Basta pulverizar uma pequena quantidade do produto nas superfícies a polir e depois limpar com um pano seco. Para superfícies muito sujas, recomenda-se que sejam limpas antes de aplicar o polimento.

Com a sua apresentação nos formatos 16x750 ml e 4x5 l, adapta-se a diferentes necessidades e facilita a sua utilização em diferentes ambientes. Quer seja para uso comercial ou residencial, este polimento é uma opção fiável e eficaz para manter as superfícies de aço inoxidável e alumínio em excelentes condições.

É importante salientar que o Linux não só proporciona um aspecto brilhante e estético, como também ajuda a proteger as superfícies de manchas e sujidade.

DOSE E MODO DE EMPREGO

Utiliza-se pulverizando uma pequena quantidade sobre as superfícies que se querem brilhante e em seguida esfrega-se com um pano seco. As superfícies que estejam muito sujas, devem ser limpas previamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspecto Líquido azul transparente.

Densidade (20°C) 0.755 +/- 0.010 g/ml

COMPONENTES PRINCIPAIS

Contém tensoactivos não-iónicos < 5 %, hidrocarbonetos alifáticos > 30 %. Decano, Alcool isopropílico.

APRESENTAÇÃO

16x750 ml, 4x5 l.

PRECAUÇÕES DE USO OU MANUSEIO

PERIGO N.º ONU: UN1993



NÃO INGERIR

H225	Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
H304	Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigens.
EUH066	Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
P102	Manter fora do alcance das crianças.
P210	Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.
P264a	Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

FABRICANTE

Detervic S.A.

Polígono Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROLO DOCUMENTAL

Rev. 11
Emissão: 31/10/2023
Pág. 1 / 2

CONTATO COMERCIAL

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com

P280F	Usar luvas de protecção, vestuário de protecção e protecção ocular. Em caso de ventilação inadequada, usar protecção respiratória.
P301+P330+P331	EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.
P303+P361+P353	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.
P305+P351+P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P501a	Eliminar o conteúdo/recipiente com todas as precauções possíveis. Não misturar com outros produtos químicos.

Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de utilizar o produto.

FABRICANTE

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROLO DOCUMENTAL

Rev. 11
Emissão: 31/10/2023
Pág. 2 / 2

CONTATO COMERCIAL

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com