

REF · WEB330

Lubri al

Graxa antigripagem - alumínio



DESCRIÇÃO

Lubri al é um lubrificante com micropartículas de alumínio e inibidores de corrosão. Forma uma película lubrificante que evita o contato metal-metal e, portanto, desgaste. Evita o gripagem devido a altas pressões e altas temperaturas e resiste a água e vapor. Temperatura de trabalho de -20°C a 1000°C. Lubri al é útil na montagem de pinos de correntes, articulações, dobradiças, uniões roscadas em geral, ajuste de válvulas, torneiras, chaves, como lubrificante de rolamentos, etc.

DOSE E MODO DE EMPREGO

Pré-limpe as peças onde o produto será aplicado. Agite e pulverize na área a ser lubrificada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspecto	Aerossol.
Densidade (20°C)	0.65 +/- 0.05 g/ml.

COMPONENTES PRINCIPAIS

Contém hidrocarbonetos alifáticos C6 (n-hexano <5%).

APRESENTAÇÃO

12x400 ml.

PRECAUÇÕES DE USO OU MANUSEIO

PERIGO N.º ONU: UN1950



NÃO INGERIR.

H222	Aerossol extremamente inflamável.
H229	Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigens.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
P102	Manter fora do alcance das crianças.
P210	Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.
P251	Não furar nem queimar, mesmo após utilização.
P304+P340	EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
P410+P412	Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C/122°F.
P501b	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de recolha para resíduos perigosos ou especiais.
	Não misturar com outros produtos químicos.

Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de utilizar o produto.

FABRICANTE

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROLO DOCUMENTAL

Pág. 1 / 1

CONTATO COMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com