

REF · WEB293

Lubri Pro

Lubrificante sintético para correias transportadoras



DESCRIÇÃO

Produto à base de aminas, especialmente indicado para a lubrificação e manutenção das correias transportadoras de máquinas de embalagem nas indústrias de laticínios, bebidas, vinícola, cervejeira, conserveira, etc.

DOSE E MODO DE EMPREGO

Doses de entre 0,2 e 0,4 %, de acordo com a dureza da água, desgaste da corrente e tipo de recipiente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspecto Líquido marrom claro.

pH 10 +/- 0,5

COMPONENTES PRINCIPAIS

Contém tensoactivos catiónicos < 5 %, tensoactivos não-iónicos < 5 %, EDTA e respectivos sais < 5 %, sabão 5-15 %, BENZISOTHAZOLINONE, METHYLISOTHAZOLINONE, 2,2'-(octadec-9-enilimino)bisetanol.

APRESENTAÇÃO

20 kg.

PRECAUÇÕES DE USO OU MANUSEIO

PERIGO



	NÃO INGERIR
H315	Provoca irritação cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
P102	Manter fora do alcance das crianças.
P280	Usar luvas de protecção, vestuário de protecção e protecção ocular. Em caso de ventilação inadequada, usar protecção respiratória.
P303+P361+P353	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.
P305+P351+P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P273-P391-P501a	Evitar a libertação para o ambiente. Recolher o produto derramado. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos locais.
	Não misturar com outros produtos químicos.

Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de utilizar o produto.

FABRICANTE

Detervic S.A.

Polígono Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROLO DOCUMENTAL

Rev. 4
Emissão: 21/10/2024
Pág. 1 / 1

CONTATO COMERCIAL

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com