

REF · WEB294

Lubrisil

Lubrificante de siliconas



DESCRIÇÃO

Produto especialmente indicado para a lubrificação e manutenção das correias de transportadoras de tetrabrik na indústria de laticínios, indústria de bebidas, indústria vinícola, etc.

DOSE E MODO DE EMPREGO

É usado por gotejamento diluído em água entre 5 e 20 g/l em função da velocidade das cintas, e independentemente da dureza da água. Recomenda-se dosificar automaticamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspecto	Líquido branco opalino.
---------	-------------------------

pH	7 +/- 1
----	---------

COMPONENTES PRINCIPAIS

Contém tensoactivos não-iónicos < 5 %. 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE, SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE.

APRESENTAÇÃO

20 kg.

PRECAUÇÕES DE USO OU MANUSEIO

	NÃO INGERIR
P102	Manter fora do alcance das crianças.
P262	Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou roupa.
EUH208	Contém 2-octil-2H-isotiazole-3-ona. Pode provocar uma reacção alérgica.
	Não misturar com outros produtos químicos.

Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de utilizar o produto.

FABRICANTE

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROLO DOCUMENTAL

Rev. 3
Emissão: 13/02/2026
Pág. 1 / 1

CONTATO COMERCIAL

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com